

# MAKITA<sub>2014</sub>

elettroutensili professionali

# **SIMBOLOGIA**

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Controllo elettronico velocità

Reversibilità

2 Velocità meccaniche

Controllo elettronico velocità

Regolazione della coppia

Frizione di sicurezza

Avviamento morbido

Raccolta delle polveri

Lame attacco universale

Accetta punte SDS-PLUS

Accetta punte SDS-MAX

Valigetta di trasporto

12V 14.4V 18V Voltaggio utensili a batteria

**570** W Potenza assorbita

Batterie ad alte prestazioni





### TRAPANO AVVITATORE "6271 DWPE"

Impugnatura Softgrip, freno motore, due velocità meccaniche frizione regolabile in 16 posizioni + trapano, ingranaggi di metallo.

dati tecnici				
Capacità foro	legno Ø 25 mm metallo Ø 10 mm			
Velocità a vuoto	0 - 350/1300 g/min			
Coppia serraggio	36 Nm max			
Mandrino autoserrante	Ø 10 mm			
Batteria	12 Volt NiCd - 1,3 Ah			
Peso	1,6 Kg a norma EPTA			

Accessori in - Carica batterie

dotozione - 2 batterie 12 V NiCd - 1,3 Ah

- Valigetta

CODICE	JM MV	CF	MODELLO	LISTINO
	PZ 1	1	12 V	

# TRAPANO AVVITATORE /PERCUSSIONE "8271 DWPET3"

Impugnatura Softgrip, freno motore, due velocità meccaniche frizione regolabile in 16 posizioni + una a trapano, ingranaggi di metallo, interruttore elettronico, reversibile.

mitar attar a diatti amaaji atar alama.			
dati tecnici			
Capacità foro	legno Ø 25 mm metallo Ø 10 mm		
Velocità a vuoto Coppia serraggio Mandrino autoserrante Batteria Peso	0 - 400/1300 g/min 30 Nm max Ø 10 mm 2x12 Volt Ni-Cd - 1,3 Ah 1,6 Kg a norma EPTA		
Accessori in dotozione	- Carica batterie - 2 batterie 12 V Ni-Cd - 1,3 Ah - Valigetta con 101 accessori		

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512043	PΖ	1	2	8271 DWPET3	



# TRAPANO AVVITATORE "6280 DWPE"

impugnatura Softgrip, freno motore, due velocità meccaniche frizione regolabile in 16 posizioni + una trapano, ingranaggi di metallo.

regolabile in 10 posizioni i una trapano, ingranaggi di metalio.						
dati tecnici						
Capacità foro	legno Ø 25 mm metallo Ø 10 mm					
Velocità a vuoto Coppia serraggio Mandrino autoserrante Batteria Peso	0 - 350/1300 g/min 36 Nm max Ø 10 mm 2x14,4 Volt Ni-Cd -1,3 Ah 1,6 Kg a norma EPTA					
Accessori in - Carica batterie dotozione - 2 batterie 14,4 V	/ NiCd - 1,3 Ah					

- Valigetta



CODICE UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
<b>512036</b> PZ	1	1	14,4 V	



### TRAPANO AVVITATORE "6281DWAE"

Impugnatura Softgrip, freno motore, due velocità meccaniche, frizione regolabile in 16 posizioni + una a trapano, ingranaggi in metallo.

- g					
dati tecnici					
Capacità foro	legno Ø 25 mm metallo Ø 10 mm				
Velocità a vuoto	0 - 400/1300 g/min				
Coppia serraggio	giunto elastico 20 Nm				
	giunto rigido 30 Nm				
Mandrino autoserrante	Ø 10 mm				
Batteria	2x14,4 Volt - 2,0 Ah Ni-Cd				
Peso	1,6 Kg a norma EPTA				

Accessori in - Carica batterie

dotozione - 2 batterie 14,4 V NiCd - 2,0 Ah

- Valigetta



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512032	PΖ	1	1	14,4 V	



### TRAPANO AVVITATORE/PERCUSSIONE "8281 DWAE"

Impugnatura Softgrip, freno a motore, due velocità meccaniche frizione regolabile in 16 posizioni + una a trapano, ingranaggi di metallo, interruttore elettronico, reversibile.

### dati tecnic

Capacità foro Legno Ø 25 mm / Acciaio Ø 10 mm / Cemento Ø 10 mm

 Velocità a vuoto
 1^ 0 - 400 g/min

 2^ 0 - 1300 g/min

 Colpi al minuto
 1^ 0- 6000 2^ 0- 19500

 Coppia serraggio
 Giunto elastico 20 Nm

 Giunto rigido 36 Nm

 Mandrino autoserrante
 Ø 10 mm

 Batteria
 14,4 Volt Ni-Cd - 2,0 Ah

 Peso
 1,6 Kg a norma EPTA

- Carica batterie

Accessori in - 2 batterie 14,4 Volt Ni-Cd - 2,0 Ah

dotozione - Valigetta

 CODICE | UM | MV | CF |
 MODELLO
 LISTINO

 512045 | PZ | 1 | 1 |
 14,4V

### TRAPANO AVVITATORE/PERCUSSIONE "BHP453RHE"

Motore 4 poli per maggiore potenza, due velocità meccaniche frizione regolabile in 16 posizioni + una a trapano + 1 a percussione, reversibile, ingranaggi, impugnatura Softgrip.

3 33 1 3 3 1	
dati	tecnici
Capacità foro	Legno Ø 38 mm Acciaio Ø 13 mm Cemento Ø 13 mm
Velocità a vuoto (1^ e 2^ velocità) Colpi al minuto Coppia serraggio Mandrino autoserrante Batteria Tempo di ricarica Peso	1^ 0 - 400/1500 g/min 1^ 0- 6000 2^ 0-22500 50 Nm max Ø 10 mm 18 Volt litio - 1,3 Ah 18/25 Minuti 1,8 Kg a norma EPTA

Accessori in - Carica batterie

dotozione - 2 batterie 18 V litio - 1,3 Ah

- Valigetta

CODICE	UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
512044	PZ 1	4	18 V - Litio	





### TRAPANO AVVITATORE/PERCUSSIONE 'HP457DWEX4'

Ingranaggi in metallo, 2 velocità, variabile e reversibile, freno motore. Impugnatura ergonomica rivestita in gomma antiscivolo e interruttore elettronico di velocità. Frizione regolabile in 16 posizioni, funzione percussione. Completo di due batterie, 70 accessori e valigetta in alluminio.

Capacità foro	Legno Ø 38 mm Acciaio Ø 13 mm Cemento Ø 13 mm					
Velocità a vuoto (1^ e 2^ velocità) Colpi al minuto Coppia serraggio Mandrino autoserrante Batteria Tempo di ricarica Peso	1^ 0 - 400/1500 g/min 1^ 0- 6000 2^ 0-22500 50 Nm max Ø 10 mm 18 Volt litio - 1,3 Ah 60 Minuti 1,8 Kg a norma EPTA					

Accessori in - Carica batterie

- 2 batterie 18 V litio - 1,3 Ah dotozione

- Valigetta con inserti e punte



COMPOSIZIONE

Punte ferro 13 pezzi Punte muratura 5 pezzi Punte legno 6 pezzi Mecchie 3 pezzi Bit 25 mm 20 pezzi Bit 50 mm 10 pezzi Bussole esagonali 10 pezzi Svasatore 1 pezzo Maschera fori 1 pezzo

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512046	PΖ	-1	1	18 V	





### KIT TRAPANO + AVVITATORE + TORCIA

TRAPANO AVVITATORE "DF330D"				
Capacità foro	legno Ø 21 mm metallo Ø 10 mm			
Velocità a vuoto (1^ e 2^) Coppia serraggio	0 - 350/1300 g/min giunto elastico 14 Nm giunto rigido 24 Nm			
Mandrino autoserrante Batteria Peso	Ø 10 mm 10,8 Volt litio -1,3 Ah 1 Kg a norma EPTA			

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE "TD090D"

Capacità	Bulloni M5-M12 Viti meccaniche M4-M8 Viti a tensione M5-M10 Viti grezze (L) 22-90 mm
Coppia di serraggio Velocità a vuoto Colpi al minuto Peso	90 Nm 0-2400 g/min 0-3000 0,92 Kg a norma EPTA

### TORCIA A LED AD ALTA LUMINESCENZA "ML100"

otazione	- Fondina da cintura
	- 2 batterie 10,8 V litio - 1,3 Ah
	-Pratica valigetta in alluminio con punte
	e accessori

- Carica batterie rapido

Accessori in

CODICE UM MV CF	MODELLO	LISTINO
<b>512054</b> PZ 1 1	KIT LCT303X	



### KIT TRAPANO + SMERIGLIATRICE ANGOLARE

### **TRAPANO A PERCUSSIONE "HP1631"**

Capacità foro Legno Ø 30 mm Metallo Ø 13 mm Cemento Ø 16 mm

Potenza assorbita 710 W Velocità a vuoto 0 - 3200 g/min Colpi al minuti 0-48000 Mandrino autoserrante Ø 13 mm

1,9 Kg a norma EPTA

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM "GA4530"

Ø 115 mm Disco Potenza assorbita 720 W Velocità a vuoto 0 - 11000 g/min Cavo alimentazione 2,5 mt

1,8 Kg a norma EPTA Peso Accessori in - Valigetta portautensili, etensili e accessori.

dotazione

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512019	PΖ	1	1	KIT	





### **AVVITATORE "FS4000" PER CARTONGESSO**

Impugnatura in gomma morbida, mandrino per bit, asta di profondità a cambio rapido, possibilità di bloccare l'interruttore per lavoro continuo.

dati tecnici			
Capacità viti	cartongesso Ø 5 mm autofilettanti Ø 6 mm		
Velocità a vuoto	0 - 4000 g/min		
Coppia serraggio	26 Nm max		
Potenza	570 W		
Attacco utensile	1/4 esagonale		
Peso	1,3 Kg a norma EPTA		

dotozione

- Impugnatura laterale

- Chiave

CODICE UN	1 MV	CF	MODELLO	LISTINO
<b>512012</b> PZ	1	1	570 W	

### TRAPANO A PERCUSSIONE "HP1640"

Selettore per esclusione percussione, interruttore elettronico, reversibilità delle spazzole, impugnatura Softgrip.

. or or or other a dono opazzoro, impagnat	a. a cortgp.				
dati tecnici					
Capacità foro	legno Ø 30 mm metallo Ø 13 mm calcesatruzzo Ø 16 mm				
Potenza assorbita Velocità massima	680 W 0-2800 g/min				
Colpi al minuto	0-44800				
Mandrino a cremagliera	(1/2"x20F) Ø 13 mm				
Peso	1,6 Kg a norma EPTA				
Accessori in - Asta di profondità					

- Impugnatura laterale dotozione

- Chiave



CODICE				MODELLO	LISTINO
512018	PΖ	1	5	680 W	



### TRAPANO A PERCUSSIONE A 2VELOCITÀ "HP2051"

2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. Interruttore di preselezione del numero dei giri protetto dalla polvere. Interruttore elettronico 2 velocità meccaniche. Reversibile. Impugnatura rivestita in Soft-grip antiscivolo. Frizione di sicurezza. Collare Ø 42 mm permette il bloccaggio su supporti a colonna.

33				
dati tecnici				
Capacità foro	legno Ø 40 mm metallo Ø 13 mm Cemento Ø 20 mm			
Potenza assorbita Velocità a vuoto (1^ e 2^) Colpi al minuto (1^ e 2^) Mandrino autoserrante Peso	720W 0-1200/2900 g/min 0-24000/58000 (1/2" x 20 F) Ø 13 mm 2,5 Kg a norma EPTA			

- Impugnatura rivestita in Softgrip antiscivolo Accessori in

- Impugnatura laterale. dotozione

CODICE	UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
512022	P7 1	1	720 \//	





















### TASSELLATORE "HR2611F"

Dotato di 3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione e solo percussione. Attacco SDS-plus, impugnatura ergonomica con softgrip, led di illuminazione zona lavoro. Limitatore di coppia e variatore elettronico di velocita". Sistema AVT (Anti Vibration Technology). Impugnatura laterale ed asta di regolazione profondità. Con valigetta.

dati tecnici			
Capacità foro	legno Ø 32 mm metallo Ø 13 mm calcestruzzo Ø 26 mm		
Potenza assorbita	800W		
Potenza del colpo	2,4 J		
Velocità a vuoto	0-1200 g/min		
Colpi al minuto	0-4600		
Peso	2,8 Kg a norma EPTA		

Accessori in - Impugnatura laterale - Asta di profondità dotozione

- Valigetta

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512074	PΖ	1	1	800VV	

### TASSELLATORE/SCALPELLATORE "HR 2450"

Dotato di 3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione e solo percussione. Attacco SDS- plus, frizione di sicurezza, int erruttore elettronico, manico rivestito in gomma antiscivolo, reversibile, scalpello orientabile a 360° in 40 diverse posizioni. Con valigetta.

dati tecnici					
Capacità foro	legno Ø 32 mm cemento Ø24 mm punta T.C.T. cemento Ø65 mm corona diam. acciaio Ø13 mm				
Potenza assorbita	800W				
Potenza del colpo	2,3 J				
Velocità a vuoto	0-1100 g/min				
Colpi al minuto	0-4500				
Peso	2,7 Kg a norma EPTA				
Assessari in Immunot	uma latarala				

- Impugnatura laterale Accessori in - Asta profondità dotozione

- Valigetta





mak

kita



### **MARTELLO ROTATIVO "HR 4002"**

Regolazione scalpello in 12 posizioni. Limitatore di coppia. Soft-Grip Regolazione elettronica della velocità. Avviamento lento. 2 funzioni: rotazione + percussione, solo percussione. 2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche. Interruttore di blocco a slitta in sola percussione. Fermapunta con azionamento a slitta. Spazzole autostaccanti. Attacco utensile compatibile con punte SDS-Max.

dati tecnici					
Capacità foro	Cemento Ø 40 mm punta T.C.T. Cemento Ø 90mm corona diam.				
Velocità a vuoto	680 g/min				
Colpi al minuto	2500				
Potenza del colpo	6,1 J				
Potenza assorbita	1050VV				
Peso	6,2 Kg a norma EPTA				
Accessori in - Impugnatura laterale dritta					

Accessori in Impugnatura laterale dritta

dotazione - Grasso per codolo - Asta di profondità

- Valigetta

CODICE	UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
512081	P7 1	1	HR 4002 - 1050 W	



















CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512080	P7	1	1	HR 4001C - 1100 W	

### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO "HR 4001 C"

Regolazione scalpello in 12 posizioni. Limitatore di coppia. Soft-Grip Regolazione elettronica della velocità. Avviamento lento. 2 funzioni: rotazione + percussione, solo percussione. 2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche. Interruttore di blocco a slitta in sola percussione. Fermapunta con azionamento a slitta. Spazzole autostaccanti. Attacco utensile compatibile con punte SDS-Max.

	dati tecnici					
Capacità foro	Cemento Ø 40 mm punta T.C.T. Cemento Ø105 mm corona diam.					
Velocità a vuoto Colpi al minuto Potenza del colpo Potenza assorbita Rumorosità Vibrazioni	235/480 g/min 1350/2750 6,8 J 1100W 106 dB 12,5 m/s²					
Peso	6,3 Kg a norma EPTA					

Accessori in - Impugnatura laterale tipo D

dotazione - Impugnatura laterale dritta - Grasso per codolo

- Asta di profondità - Valigetta

### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO "HR 5201 C"

Regolazione scalpello su 16 posizioni. Regolazione elettronica velocità. Avviamento lento. 2 Funzioni: percussione, rotazione+percussione. Interruttore di blocco a slitta in sola percussione. Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip.

### dati tecnici

Capacità foro Cemento Ø 52 mm punta T.C.T./Ø160 mm corona diam.

Velocità a vuoto 130/260 g/min Colpi al minuto 1075/2150 Potenza del colpo 18,9 J 1500 W Potenza assorbita Vibrazioni 13,5/19,5 m/s<sup>2</sup> 11,2 Kg a norma EPTA Peso

Accessori in - Impugnatura laterale diritta - Valigetta dotozione

- impugnatura laterale tipo "D" - Panno

- Asta di profondità - Grasso per codolo



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512088	PΖ	1	1	HR 5201 C - 1500 W	



















### SCALPELLATORE "HK0500"

Regolazione scalpello su 12 posizioni. Attacco SDS-Plus. Regolatore di velocità. Interruttore elettronico.

dati tecnici					
Potenza assorbita Potenza colpo Colpi al minuto Peso	550 W 1,8 J 2000/3500 3,2 Kg a norma EPTA				
Accessori in dotozione	- Scalpello 38 x 200 mm - Valigetta				



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512066	PΖ	1	1	550 W	













### SMERIGLIATRICE ANGOLARE "9554HNG"

Interruttore laterale di facile azionamento. Protezione dalle polveri Spazzole autostaccanti. Tasto blocco disco. Cuscinetti sigillati.

	dati tecnici
Potenza assorbita	710W
Velocità a vuoto	11000 g/min
Attacco albero	M14
Diametro disco	115 mm
Peso	1,9 Kg

Accessori in - Impugnatura laterale

dotozione - Chiave

- Disco abrasivo

	710 W
الكاا	/ IU VV

CODICE UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
<b>512090</b> PZ	1	1	710 W	

### **SMERIGLIATRICE ANGOLARE "GA9020"**

Nuovo tasto blocca disco. Impugnatura orientabile su 3 posizioni. Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo. Protezione in gomma sulla testata. Cavo di alimentazione 2,5m.

	dati tecnici
Potenza assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	6600 g/min
Attacco albero	M14
Diametro disco	230 mm
Peso	5.8 Ka

Accessori in - Impugnatura laterale

dotozione - Chiave

- Disco abrasivo



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512092	PΖ	1	1	2200 W	







### LEVIGATRICE ANGOLARE "SA7000C"

Interruttore elettronico. Ridotta temperatura in esercizio. Selettore di velocità in 6 posizioni. Avviamento lento. Velocità costante anche sotto carico.

$\sim$	ati	<b>.</b>	$\sim$	nı	
	ап		= 10	ш	١.

 Potenza assorbita
 1600 W

 Velocità a vuoto
 0-4000 g/min

 Attacco albero
 M14

 Diametro disco
 180 mm

 Peso
 3,4 Kg

Accessori in - Platorello e flangia di attacco dotozione - Impugnatura laterale

- Chiave - Copertura testa













CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512096	PΖ	1	1	1600 W	

# LEVIGATRICE ORBITALE "BO3700"

Levigatrice orbitale indicata per falegnami, carrozzieri, lucidatori. Facile sostitusione della carta con comodi ganci. Possibilità di collegamento dell'aspiratore. Design ergonomico per lavorare anche con una sola mano.

d	dati tecnici					
Dimensioni carta	93x228 mm					
Dimensione base	93x185 mm					
Velocità	10000 orbite/min					
Potenza assorbita	180 VV					
Orbita	Ø 2 mm					
Peso	1,4 Kg					
Accessori in dotozione	- Sacchetto raccogli polvere					









CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512146	PΖ	1	1	180 W	

### **LEVIGATRICE ORBITALE "4556"**

Levigatrice orbitale indicata per falegnami, carrozzieri, lucidatori. Facile sostitusione della carta con comodi ganci. Possibilità di collegamento dell'aspiratore. Design ergonomico per lavorare anche con una sola mano.

dati tecnici			
Dimensioni carta	114 x 140 mm		
Dimensione base	112 x 102 mm		
Velocità	14000 g/min		
Potenza assorbita	200 W		
Orbita	Ø 1,5 mm		
Peso	1,1 Kg		
A	O f !   !		

Accessori in dotozione - Confezione carta abrasiva

- sacchetto raccogli polvere in carta



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512142	PΖ	1	1	200 W	









### LEVIGATRICE ORBITALE "9046"

Movimento orbitale di grande ampiezza per un'abrasione elevata. Possibilità di aspirazione con collegamento all'aspiratore. Fissaggio carta sia con velcro che con gancio.

our tu sia com verer e eme com	arta sia com velero ene con ganeio.					
	dati tecnici					
Dimensioni carta	Senza velcro 115 x 280 mm					
	Con velcro 115 x 229 mm					
Dimensione base	115 x 229 mm					
Velocità orbitale	6000 orbite/min					
Potenza assorbita	600 VV					
Orbita	Ø 5,0 mm					
Peso	3,1 Kg a norma EPTA					

Accessori in dotozione - Confezione carta abrasiva

**512144** PZ 1 1

- sacchetto raccogli polvere in













## LEVIGATRICE ORBITALE "BO5041"

Fissaggio abrasivo con velcro. Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o con collegamento all'aspiratore. Velocità variabile.

	dati tecnici
Platorello	Ø 123 mm
Disco abrasivo	Ø 125 mm
Orbita	Ø 2.8 mm
Potenza assorbita	300 VV
Velocità orbitale	4000-12000 orbite/min
Peso	1,6 kg a norma EPTA
Accessori in dotozione	- Carta abrasiva

- sacchetto raccogli polvere







CODICE	UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
512147	PZ 1	1	300 W	

### LEVIGATRICE ORBITALE "BO5031"

Movimento orbitale di grande ampiezza per un'abrasione elevata. Possibilità di aspirazione con collegamento all'aspiratore. Fissaggio carta sia con velcro che con gancio.

dati tecnici				
Platorello	Ø 123 mm			
Disco abrasivo	Ø 125 mm			
Orbita	Ø 2,8 mm			
Potenza assorbita	300 W			
Velocità orbitale	4000/12000 orbite/min			
Peso	1,3 Kg a norma EPTA			
Accessori in dotozione	- Sacchetto raccogli polvere			













### **SEGHETTO ALTERNATIVO "4326"**

Velocità regolabile. Cuscinetti maggiorati. Ideale per sgrossature e finiture accurate. Attacco carta con Velcro. Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra d'appoggio. Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip. Utensile maneggevole in grado di lavorare anche nei punti poco accessibili.

dati tecnici						
Capacità taglio	Legno 65 mm Metallo 6 mm					
Corsa lama Potenza assorbita Velocità a vuoto	18 mm 450 W 3100 c/min					
Peso	1,8 Kg a norma EPTA					
Accessori in dotozione	- Confezioni lame					

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512138	PΖ	1	5	450 W	





### **SEGHETTO ALTERNATIVO "4329"**

Attacco lame universale. Variatore elettronico velocità. Controllo elettronico velocità. Orbite regolabili su 3 posizioni. Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati. Possibilità di collegamento all'aspiratore tramite apposito adattatore. Pulizia zona taglio grazie all'aria di raffreddamento.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0
	dati tecnici
Capacità taglio	Legno 65 mm Metallo 6 mm
Corsa lama Potenza assorbita Velocità a vuoto Peso	18 mm 450 W 500/3100 c/min 1,9 Kg a norma EPTA
Accessori in dotozione	- Confezioni lame - Chiave esagonale

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512140	PΖ	1	5	450 W	

### PIALLETTO "1902K"

Capacità di esportazione con facile regolazione da 0 a 1 mm. Pialla con battuta fino a 9 mm, con sostituzione semplice e rapida dei coltelli.

	·						
dati tecnici							
Larghezza piallatura	82 mm						
Capacità di asportazione	0 - 1 mm						
Capacità di battuta	9 mm						
Lunghezza piastra	290 mm						
Potenza assorbita	580 W						
Velocità a vuoto	16000 g/min						
Peso	1,3 Kg a norma EPTA						
Accessori in dotozione	<ul> <li>Sacchetto raccogli polvere</li> </ul>						













### PIALLA "KP0800K"

Lunghezza piastra 82 mm, battuta fino a 9 mm, capacità di asportazione con facile regolazione da 0 a 2,5 mm. Sostituzione semplice e rapida dei coltelli. Pannello di regolazione profondita' click stop. Supporto motore in alluminio pressofuso. Con accessori. In valigetta.

dati tecnici								
Larghezza piallatura	82 mm							
Capacità di asportazione	0 - 1 mm							
Capacità di battuta	9 mm							
Potenza assorbita	620 W							
Velocità a vuoto	17000 g/min							
Peso	2,6 Kg							

Accessori in dotozione - Sacchetto raccogli polvere











CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512124	PΖ	1	1	620 W	



### SEGA CIRCOLARE "5704 R"

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione. Blocco dell'albero per facile sostituzione lama. Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati.

J							
dati tecnici							
Disco	Ø 190 mm						
Foro disco	Ø 30 mm						
Materiale rotondo	90° 66 mm						
	45° 46 mm						
Potenza assorbita	1200 W						
Velocità a vuoto	4900 g/min						
Peso	4,9 Kg a norma EPTA						
Accessori in dotozione	- Chiave						

ccessori in dotozione - Chiave

- Lama Ø 190 mm

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512106	PΖ	1	1	1200 VV	

### **TORNCATRICE "2414NB"**

Taglio ad angolo fino a 45°. Di facile trasporto per l'impugnatura e la catena di blocco. Pulsante blocca disco.

dati tecnici					
Disco	Ø 355 mm				
Foro disco	Ø 25.4 mm				
Materiale rotondo	90° 115 mm				
	45° 115 mm				
Materiale quadrato	90° 122 mm				
·	45° 106 mm				
Materiale rettangolare	90° 102x197 mm				
Materiale a L	90° 139 mm				
	45° 100 mm				
Potenza assorbita	2000 W				
Velocità a vuoto	3800 g/min				
Peso	16,2 Kg a norma EPTA				
Accessori in dotozione	<ul><li>Chiave</li><li>Disco abrasivo da taglio</li></ul>				

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
512110	PΖ	1	1	2000 W	







### RACCOGLI POLVERE PER LEVIGATRICE MAKITA

Accessorio per la raccolta di polveri e residui derivanti dalla levigatura.

	•		•	•
CODICE	UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
512149	PZ 1	6	per art. BO5021	

### PLATORELLO PER LEVIGATRICE MAKITA

A base velcrata.

CODICE UM MV	CF	MODELLO	LISTINO
<b>512150</b> PZ 1	1	Ø 123	







### **CINGHIA PER PIALLETTO**

In gomma resistente.

CODICE UM I	MV   CF	MODELLO	LISTINO
<b>512152</b> PZ	1 1	4-241	

### **MOLA ABRASIVA PER INOX/FERRO**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
5011040	PΖ	50	50	F.22 115 x 1 mm	
5011042	PΖ	50	50	F.22 115 x 1,5 mm	
5011050	PΖ	50	50	F.22 230 x 2 mm	






### **PUNTA ELICOIDALE ATTACCO SDS-MAX**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
500556	PΖ	1	1	mm 16 x 540	
500558	PΖ	1	1	mm 18 x 540	
500559	PΖ	1	1	mm 20 x 520	
500560	PΖ	1	1	mm 22 x 520	
500565	PΖ	1	1	mm 25 x 570	
500562	PΖ	1	1	mm 28 x 570	
500561	PΖ	1	1	mm 28 x 670	
500530	PΖ	1	1	mm 30 x 570	
500532	PΖ	1	1	mm 32 x 570	
500536	PΖ	1	1	mm 32 x 920	
500564	PΖ	1	1	mm 35 x 570	
500568	PΖ	1	1	mm 40 x 570	









# SCALPELLO ATTACCO KANGO

CODICE UM MV CF	MODELLO	LISTINO
<b>500620</b> PZ 1 1	Taglio mm 28 x 460	

### SCALPELLO ATTACCO SDS-PLUS

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
500634	PΖ	1	1	mm 40 x 200 tipo largo	
500636	PΖ	1	1	mm 60 x 250 tipo largo	





### SCALPELLO ATTACCO KANGO

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
500626	PΖ	1	1	Punta mm 460	



SCALPELLO ATTACCO SCANALATO GRANDE						
CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO	
500520	PΖ	1	1	punta mm 450		



### SCALPELLO ATTACCO KANGO

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
500630	PZ	1	1	Largo mm 75 x 300	



<sup>·•</sup> I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità • · • Le foto e le descrizioni hanno valore puramente indicativo, salvo errori di trascrizione o omissioni • · • Tutti i prezzi si intendono di listino iva esclusa, salvo variazioni ed esaurimento scorte • ·



Via Santa Maria degli Ulivi SALA CONSILINA (SA) tel. 0975 45524 - fax 0975 45694 info@nuovadfl.it – www.nuovadfl.it

E'una società del GRUPPO LAMURA